



ARTEL

www.rrpelletkachel.nl

**NIEUW IN HET
ASSORTIMENT**

**Warmtepomp
Monoblock**



Monoblock Lucht/Water	1 phase		5 kW	7 kW	9 kW
Heating 1	Capaciteit	kW	4.58	6.55	8.67
	Nominale Input	kW	0.97	1.45	2.02
	COP		4.72	4.52	4.30
Heating 2	Capaciteit	kW	4.67	6.69	8.62
	Nominale Input	kW	1.43	2.05	2.64
	COP		3.27	3.26	3.27
Cooling 3	Capaciteit	kW	4.55	6.45	8.11
	Nominale Input	kW	1.00	1.47	2.08
	EER		4.55	4.40	3.90
Cooling 4	Capaciteit		4.55	6.71	8.09
	Nominale Input		1.55	2.57	3.41
	EER		2.94	2.61	2.37
Energie label	Water 35°C		A++	A++	A++
	Water 55°C		A+	A+	A+
Geluid (gemeten op 1 meter)		dB (a)	61	65	65
Diameter CV aansluiting	Ø mm	inch	1 "	1 "	1 "
Aansturing hybride	Ja / Nee		Ja	Ja	Ja
*Zekering / draad dia.		Amp /mm2	*25/4	*25/4	*25/4
Afmeting buiten unit	BxHxD	mm	1210x945 x402	1210x945 x402	1210x945x 402
Pomp opvoerhoogte		m	6	6	6
Elektrisch element	(optioneel)	kW	3 of 6	3 of 6	3 of 6
Gewicht		kg	117	117	117
Vloeistof	Type		R410A	R410A	R410A
	Inhoud	kg	2.37	2.37	2.37
Water temp. range	Koelen	°C	5-25	5-25	5-25
	Verwarmen	°C	25-60	25-60	25-60
	Tapwater	°C	40-60	40-60	40-60

Heating1 : Buiten temp. 7°C / Relatieve luchtvochtigheid 85% - Water temperatuur 30/35°C

Heating2 : Buiten temp. 7°C / Relatieve luchtvochtigheid 85% - Water temperatuur 40/45°C

Cooling3 : Buiten temperatuur 35°C – Watertemperatuur 23/18°C

Cooling4 : Buiten temperatuur 35°C – Watertemperatuur 12/7°C

*Genoemde waardes zijn maximale waardes – Zie type plaatje voor exacte waardes