



**ARTEL**

[www.rrpelletkachel.nl](http://www.rrpelletkachel.nl)

**NIEUW IN HET  
ASSORTIMENT**



**Warmtepomp  
Split**



Split Lucht/Water	1 phase		4 kW	6 kW	8 kW
Voeding		Volt	230	230	230
*Zekering 1 fase/draad dia.		Amp /mm <sup>2</sup>	*25 / 4	*25 / 4	*25 / 4
Heating 1	Capaciteit	kW	4.10	6.10	8.00
	Nominale Input	kW	0.82	1.29	1.73
	COP		5.00	4.73	4.62
Heating 2	Capaciteit	kW	4.01	5.96	7.34
	Nominale Input	kW	1.13	1.68	2.13
	COP		3.55	3.55	3.45
Cooling 3	Capaciteit	kW	4.10	6.00	8.00
	Nominale Input	kW	0.79	1.29	1.78
	EER		5.19	4.66	4.49
Cooling 4	Capaciteit	kW	4.12	6.15	6.44
	Nominale Input	kW	1.30	2.08	2.24
	EER		3.17	2.96	2.88
Energie label	Water 35°C		A++	A++	A++
	Water 55°C		A+	A+	A+
Max. Geluid (meten op 1 meter)		dB (a)	62	66	68
Diameter CV aansluiting	Ø	mm	DN25	DN25	DN25
Aansturing hybride	Ja / Nee		Ja	Ja	Ja
Afmeting buiten unit	BxHxD	mm	960x860x380	960x860x380	1075x965x395
Afmeting binnen unit	BxHxD	mm	400x240x427	400x240x427	400x240x427
Pomp opvoerhoogte		m	6	6	6
Afstand tussen units		m	2-20	2-20	2-30
Elektrisch element	Standaard	kW	3	3	3
Gewicht buiten unit		kg	60	60	60
Gewicht binnen unit		kg	51	51	51
Vloeistof	Type		R410A	R410A	R410A
	Inhoud	kg	2.5	2.5	2.8
Omgevings temp. range	Koelen	°C	-5-46	-5-46	-5-46
	Verwarmen	°C	-20-35	-20-35	-20-35
	Tapwater	°C	-20-43	-20-43	-20-43

Heating1 : Buiten temp. 7°C / Relatieve luchtvochtigheid 85% - Water temperatuur 30/35°C

Heating2 : Buiten temp. 7°C / Relatieve luchtvochtigheid 85% - Water temperatuur 40/45°C

Cooling3 : Buiten temperatuur 35°C – Watertemperatuur 23/18°C

Cooling4 : Buiten temperatuur 35°C – Watertemperatuur 12/7°C

\*Genoemde waarden zijn maximale waarden – Zie type plaatje voor exacte waarden