



ARTEL

www.rrpelletkachel.nl



**NIEUW IN HET
ASSORTIMENT**



**Warmtepomp
Split**



Split Lucht/Water	1 of 3 phase		12 kW	14 kW	16 kW
Voeding		Volt	230 / 400	230 / 400	230 / 400
*Zekering 1 of 3 fase/draad dia.		Amp /mm2	*40/4-32/2.5	*40/4-32/2.5	*40/4-32/2.5
Heating 1	Capaciteit	kW	15.50	14.00	15.50
	Nominale Input	kW	2.66	3.26	3.79
	COP		4.51	4.29	4.09
Heating 2	Capaciteit	kW	11.97	13.93	15.48
	Nominale Input	kW	3.5	4.21	4.87
	COP		3.42	3.31	3.18
Cooling 3	Capaciteit	kW	12.10	13.00	14.00
	Nominale Input	kW	2.82	3.21	3.68
	EER		4.29	4.05	3.80
Cooling 4	Capaciteit	kW	11.70	12.53	12.91
	Nominale Input	kW	4.65	5.21	5.52
	EER		2.52	2.40	2.34
Energie label	Water 35°C		A++	A++	A++
	Water 55°C		A++	A++	A++
Max. Geluid (gemeten op 1m)		dB (a)	70	70	70
Diameter CV aansluiting	Ø	mm	1"	1"	1"
Aansturing hybride	Ja / Nee		Ja	Ja	Ja
Afmeting buiten unit	BxHxD	mm	900x1327x400	900x1327x400	900x1327x400
Afmeting binnen unit	BxHxD	mm	400x865x427	400x865x427	400x865x427
Pomp opvoerhoogte		m	6	7.5	7.5
Afstand tussen units		m	2-50	2-50	2-50
Elektrisch element	Standaard	kW	3	3	3
Gewicht buiten unit		kg	115	115	115
Gewicht binnen unit		kg	51	51	51
Vloeistof	Type		R410A	R410A	R410A
	Inhoud	kg	4.2	4.2	4.2
Omgevings temp. range	Koelen	°C	-5-46	-5-46	-5-46
	Verwarmen	°C	-20-35	-20-35	-20-35
	Tapwater	°C	-20-43	-20-43	-20-43

Heating1 : Buiten temp. 7°C / Relatieve luchtvochtigheid 85% - Water temperatuur 30/35°C

Heating2 : Buiten temp. 7°C / Relatieve luchtvochtigheid 85% - Water temperatuur 40/45°C

Cooling3 : Buiten temperatuur 35°C – Watertemperatuur 23/18°C

Cooling4 : Buiten temperatuur 35°C – Watertemperatuur 12/7°C

*Genoemde waarden zijn maximale waarden – Zie type plaatje voor exacte waarden